



Northern Meditec Limited

Réspirateur de réanimation

CRIUS V6



Interface électrique

| Appel infirmière, USB, NET, RS232, VGA

Interface Type

| Sortie principale du patient: ISO 22M / 15F Entrée d'oxygène: DISS ou NIST mâle

Affichage

Taille de l'écran: 15,6 pouces en diagonale

Type d'affichage: LCD TFT couleur à matrice active

Résolution d'affichage: résolution SVGA, 1366 x 768

Contrôles

Modes de ventilation:

Spn-CPAP, PC-CMV, PC-ACV, PC-SIMV, PC-Dual PAP, PC-AMV, PC-APRV, PC-MMV, VC-CM-V, VC-ACV, VC-SIMV

Fonctions spéciales:

respiration manuelle, O₂ thérapie, veille, verrouillage de l'écran, maintien inspiratoire, maintien expiratoire, soupir, ATC, PCVR, PPS, Conformité, pO₁, calibre, nébuliseur, O₂ aspiration.

Types de patients: adulte / pédiatrique / nouveau-né

Hauteur du patient: réglable

surveillance

Formes d'onde en temps réel:

Paw, Flow, Volume, EtCO₂, SPO₂ Facultatif: CO₂, SPO₂ (paramètres associés)

Boucles: P-V, V-Flow, Flow- P

Tendances: 1 s, 5 s, 1 min, 10 min, 30 min, 60 min

Volume courant: PEEP / CPAP: Oxygène: rapport I: E:

Temps inspiratoire

10 à 2000 ml O à 30 cm H₂O 21 à 100% 1:10 à 4: 1:0,2 à 5 s

Déclencheur de débit: Déclencheur de pression: Contrôle de la pression: Support de pression: Rampe de pression:

0,2 à 15 l / min -0,5 à -20cmH₂O

5 à 90 cmH₂O, ajouté au PEEP / CPAP 0 à 90 cmH₂O, ajouté au PEEP / CPAP 0 à 2s

Sensibilité de déclenchement expiratoire (ETS):

OFF, 5 à 90% du débit de pointe inspiratoire Débit de pointe Spontané: > 210 L / min

Fournitures électriques et gaz

Tension d'entrée:

100 à 120 V ~ ± 10%, 50/60 Hz AC ou 24 VDC ± 10%

Consommation électrique: 50 W typique

Classe de protection: Classe I

Batterie de réserve:

durée 2 heures typique avec une batterie interne / 2 batteries peuvent être stockées / remplaçables à chaud

Alimentation en oxygène:

280 à 600 kPa (41 à 87 psi), 120 L / min Basse pression:

oxygène E 15 L / min, max. 600 hPa pour basse pression

Alarmes

Réglable par l'opérateur:

Volume minute bas / haut, basse / haute pression, volume courant bas / haut, taux bas / haut, temps d'apnée, oxygène bas / haut En option: bas / haut CO₂, bas / haut SPO₂

Alarmes spéciales:

Concentration en oxygène, déconnexion, perte de PEP, obstruction expiratoire, capteur de débit, batteries d'alimentation, alimentation en gaz Intensité réglable: 1 à 9

Journal des événements: stockage et affichage de jusqu'à 1000 événements avec date et heure

Dimensions physiques

IPoids: <45,3 kg

Dimensions (LxHxP): Env. 600x402x415mm



Northern Meditec Limited

Add: Room 420, Fourth Floor, Block B-1, Famous Industrial Products Exhibition & Purchasing Center
No.168 Baoyuan Road, Xixiang, Bao'an District, Shenzhen 518102, P.R.China

Tel: +86 755 23090266 **Fax:** +86 755 23010273

Email: info@northernmeditec.com

Website: http://www.northernmeditec.com